

Het BotaGreen Vario doucheboard is een barrierevrij douche-element met lineair afwateringsprofiel en 1-zijdig afschot voor direct betegelen. De PET-hardschuimkern is gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Het BotaGreen Vario doucheboard is verkrijgbaar met zowel horizontale als verticale vloeruitloop. Het BotaGreen Vario doucheboard is geschikt voor gebruik in nieuwbouw en renovatie en voldoet aan DIN 18534. Het lineaire afwateringsprofiel kan ter plaatse individueel ingekort worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Basismateriaal gemaakt van 100% gerecycled PET
- Waterdichtingsmembraan gemaakt van 60% gerecyclede grondstof
- Hoge stabiliteit en druksterkte
- Variabel aanpasbaar in het werk
- Afvoergoot geheel van roestvrij staal
- Variabele hoogteverstelling
- Met secundair afwateringsniveau
- Waterdicht volgens DIN 18534-6

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Badkamers voor privé- en commercieel gebruik
- Woningen geschikt voor gehandicapten
- Douchesystemen in openbare voorzieningen

Het BotaGreen Vario doucheboard is waterdicht en heeft daarom al een afdichting in de verbinding met tegels en platen voor waterblootstellingsklasse W2-I conform DIN 18534.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voor verwerkingsinstructies en informatie over de ondergrondvereisten, zie onze installatie-instructies op www.botament.com

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Het BotaGreen Vario doucheboard kan indien nodig ter plaatse worden ingekort. Er moet een minimale afstand van 50 mm tot de goot worden aangehouden.

Wanneer mozaïek als tegelbekleding wordt gekozen, is het over het algemeen belangrijk om ervoor te zorgen dat de minimale afmeting 2 x 2 cm is.

Als een rolstoeltoegang is gepland, moeten tegels met een minimale afmeting van 5 x 5 cm worden gebruikt.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Waterondringbaarheid	bar	≤ 1,5	conform ETAG 022
Temperatuurbestendigheid	°C	> -40 < 150	
Warmtegeleidingsvermogen λ	W/m ·K	0,031	
Druksterkte ¹⁾	kPa	300	
Inbouwhoogte	mm	65 85 10	BA-L H 35 horizontaal (DN 50) BA-L H 50 horizontaal (DN 50) BA-L V 50 vertikal (DN 50)
Soortelijk gewicht	kg/m ²	75	conform EN 1602
Afvoercapaciteit	l/s	0,55 0,7 1,25	BA-L H 35 horizontaal (DN 50) BA-L H 50 horizontaal (DN 50) BA-L V 50 vertikal (DN 50)
Stuwwater niveau	mm	35 50 50	BA-L H 35 horizontaal (DN 50) BA-L H 50 horizontaal (DN 50) BA-L V 50 vertikal (DN 50)

1) bij 10 % samendrukking volgens NEN EN 826

Basis	PET-schuim van 100 % recycalaat, aan de bovenkant afgedicht met AE-baan van 60 % recycalaat
Leveringsvorm	Doucheboard met geïntegreerde goot, gootafdekking en vloerafvoer Lengte x breedte x dikte 1200 x 1200 x 40 1800 x 1200 x 40
Opslag	Liggend, droog, zonder direct zonlicht

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van Botament vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2400022005]