

Artikel nummer	artikelnaam
947506003	ProAQA - wandcontactdoos 2V RA deksel IP44 vert. zwart bedraad

ProAQA - wandcontactdoos 2-voudig geaard, voorbedraad, met klapdeksel IP44 verticaal zwart



Technische gegevens		947506003
Aansluitwijze	Steekklem	
Aantal eenheden	2	
Met signaallamp	nee	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	nee	
Frequentie	50 50 Hz	
Beschermingscontact	ja	
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee	
Uitwerpmechanisme	nee	
Materiaal	Kunststof	
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging	
Slagvastheid	niet beschikbaar	
Transparant	nee	
Met glaszekering	nee	
Met doorlusvoorziening	ja	
Met functieverlichting	nee	
Met oriëntatieverlichting	nee	
Met ingebouwde USB voeding	geen	
Aantal modules (bij modulair systeem)	2	
Aantal actieve contacten (rond)	0	
Aantal actieve contacten (vlak)	2	
Rond aardingscontact	ja	
Min. diepte van de inbouwdoos	0,00 mm	
Compatible met Apple HomeKit	nee	
Compatible met Google Assistant	nee	
Compatible met Amazon Alexa	nee	
Metallic	nee	
Nom. stroom	16,00 A	
Nom. spanning	250 V	
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Aufputz	
Kleur	zwart	
Uitvoering	Beschermend contact (type F)	
Halogeenvrij	ja	
Afsluitbaar	nee	
Met klapdeksel	ja	
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische gegevens		947506003
Aantal fasen		1
Met aan/uitschakelaar		nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)		nee
Stekkerstand gedraaid		nee
Overspanningsbeveiliging		nee
Foutstroombeveiliging		nee
Geïsoleerde montage		nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)		9005
Schakelmateriaalbreedte		75,000 mm
Schakelmateriaalhoogte		134,000 mm
Schakelmateriaaldiepte		58,000 mm
Aantal contactdozen schakelbaar		0
Met IFTTT ondersteuning		nee
Speciale voeding		zonder speciale stroomvoorziening
Kwaliteitsklasse		Thermoplast
Uitvoering oppervlakte		glanzend
Opdruk/indicatie		zonder
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)		IP44
Antibacteriële behandeling		nee
Met inbouw Bluetooth-luidspreker		nee
Aantal USB-A poorten		0
Aantal USB-C poorten		0
Maximale stroomsterkte van USB-voeding		0,00 mA
Met WLAN repeater		nee
Kleur schakelement		overig