

System pro M compact S 203 B25 NA

6 kA Automaat 3p+N B kar 25A



Generated on 3-5-2018

Specificaties

Installatieautomaat

2CDS253103R0255 / S 203 B25 NA

Kenmerk	Waarde
Nom. (meet)stroom (a)	25
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	3
Meeschakelende nul	Ja
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (ka)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 400 V (ka)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (ka)	10
Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (ka)	20
Nom. (meet)spanning (v)	400
Spanningstype	AC/DC
Maximale spanning DC (U _{bmax}) (V)	125 (2p in serie)

Kenmerk	Waarde
Frequentie (hz)	50 -
Breedte in module-eenheden	4
Bouwbreedte (mm)	70
Inbouwdiepte (mm)	68
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energiebegrenzingsklasse	3
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Hulpcontact	Geen
UL / CSA keur	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification Products

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: www.abb.nl/lowvoltage