



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Alu & Loodband

Zelfklevende gemodificeerde bitumineuze afdichtingstape



Product omschrijving

Zwaluw Alu- en Loodband is een sterk zelfklevende afdichtingstape van een gemodificeerde bitumenlaag, met een bovenlaag uit sterk, weerbestendig aluminiumfolie of loodkleurig polyesterfolie, voorzien van een siliconenfolie met een gemakkelijk te verwijderen polyethyleentape met hoge dichtheid aan de hechtzijde.

Voordelen

- Beschilderbaar

Applicaties

Zwaluw Alu- en Loodband kan worden gebruikt voor het afplakken van goten, uitbouwramen, tussen muren en uitbouwen. Zwaluw Alu- & Loodband hecht meteen aan tal van ondergronden. Kan gemakkelijk in de gewenste vorm worden aangebracht. De folie is goed waterbestendig en heeft een hoge scheurweerstand.

Technische specificaties

Application Temperature		+0°C till +35°C
Density		1,4 g/m2
Frost Resistance during transportation		Till -15°C
Temperature Resistance		-40°C till +80°C
Tensile strenght (DIN 53857)	N/mm2	4,00 MPa
Thickness		Total thickness: 1,4 mm Thickness polyester aluminum foil: 35micron Thickness lacquer coating: 2 micron Thickness bitumen: 1,365 mm Thickness release paper: 0,025 mm

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Alu & Loodband gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. Grondig reinigen met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Poreuze oppervlakken voorstrijken met Zwaluw B&B Primer Universal of Zwaluw B&B Spray Primer Universal. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Voorstrijken indien nodig. Zie de primer adviestabel TB 02-95.

Schoonmaken

Oppervlakken, materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren

- Aluminium
- Loodkleurig

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Alu & Loodband is 24 maanden indien

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Alu & Loodband

Zelfklevende gemodificeerde bitumineuze afdichtingstape

bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven Sealants B.V. ('Den Braven'). Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden vervaelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com