



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Backer Rod

Rugvulling uit PE & PU-schuimstof voor het verkleinen van voegen



Product omschrijving

Zwaluw Backer Rod is een ronde open- (polyurethaan) of geslotencellige (polyethyleen) schuimen rugvulling die wordt gebruikt om voegen tussen bouwmaterialen op te vullen en er zo voor te zorgen dat de voeg de juiste afmeting zal krijgen qua breedte en diepte. Zwaluw Backer Rod kan worden geleverd in verschillende diameters, van Ø 6 tot 50 mm.

Voordelen

- voorkomt drielakshechting

Applicaties

Zwaluw Backer Rod kan worden gebruikt in constructie en expansievoegen om een juiste voegafmeting te bewerkstelligen en te voorkomen dat de afdichtingskit aan drie kanten gaat hechten.

BELANGRIJK

Zwaluw Backer Rod dient te worden gebruikt in constructie en expansievoegen om een juiste voegafmeting te bewerkstelligen en te voorkomen dat de afdichtingskit aan drie kanten gaat hechten. Als de voeg niet diep genoeg is om zowel Zwaluw Backer Rod als Zwaluw Sealant aan te brengen, dient Zwaluw Break Tape te worden gebruikt in plaats van de Backer Rod. Ook Zwaluw Break Tape voorkomt dat het Zwaluw Sealant aan drie kanten gaat hechten.

Zorg dat de breedte van de voeg in overeenstemming is met de bewegingscapaciteit van het Zwaluw Sealant. Hoe u een juiste voegafmeting berekent, leest u op onze website of door contact op te nemen met De Braven voor een correct advies.

De afdichtdiepte van de voeg kan worden berekend aan de hand van de volgende formule: Voegdiepte = (Voegbreedte, gedeeld door 3) + 6.

Zorg dat de diameter van de Zwaluw Backer Rod 50% groter is dan de spleet tussen de twee gebouwondergronden. Als de voeg 20 mm is, dient de diameter van de Zwaluw Backer Rod Ø 30 mm te bedragen.

Technische specificaties

Frost Resistance during transportation		Till -15°C
--	--	------------

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Alvorens de Zwaluw Backer Rod te gebruiken, dienen alle ondergronden schoon en droog te zijn, vrij van stof, vet en ander los materiaal. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren

- Grijs

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com