



Productinformatieblad



Water en vuil afstotend, damp regulerend gevel impregneermiddel.

- Universeel toepasbaar
- Inzetbaar op reeds geïmpregneerde ondergronden
- Minstens 10 jaar werkzaam
- Dampregulerend

Toepassing

- **weber.klin hamoline** zorgt voor een perfecte waterafstotende werking en is dampregulerend.
- Het is inzetbaar op zowel een droge als licht vochtige ondergrond, is onzichtbaar en vuilafstotend.
- Kan op iedere silicaat ondergrond aangebracht worden, zoals beton, betonsteen, kalkzandsteen, baksteen en cementgebonden pleisterwerk.
- **weber.klin hamoline** is toe te passen over eerder geïmpregneerde ondergronden.
- **weber.klin hamoline** is met synthetische verf overschilderbaar, vuilafstotend, vermindert kalkuittreding en vorstschade aan steen en voegwerk. Tevens is het alkali- en zuurbestendig (zure regen heeft geen nadelige invloed).

Leveringsvorm

Blik à 5 en 10 liter

Verkrijgbaarheid

Bouwmateriëlehandel

Product eigenschappen

- Toepassing
- Universeel toepasbaar
- Inzetbaar op reeds geïmpregneerde ondergronden
- Minstens 10 jaar werkzaam
- Dampregulerend

Kleuren

Transparant



Productinformatieblad



Gereedschap

Lage drukspuit, terpentine en handschoenen.

Verbruik

Voor een duurzame werking dient minimaal 0,5 liter per m² te worden opgebracht. Bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik oplopen tot 1 liter per m². 10 liter is goed voor +/- 16 m² en 5 liter voor +/- 8 m² afhankelijk van toepassing en ondergrond.

Dosering

weber.klin hamoline is direct klaar om te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

- Bij voorkeur toepassen op een lichtvochtige ondergrond.
- **weber.klin hamoline** moet puur worden toegepast, niet vermengen met water of andere middelen.
- Maak de ondergrond schoon.
- Borstel het muuroppervlak droog af.
- Herstel eventuele beschadigingen van voegwerk (voeg-en/of pleisterwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn).
- Ramen en kozijnen afplakken en vloeren, dakleer en planten afdekken.

weber.klin hamoline is direct klaar om te gebruiken.

- Schud de verpakking voor gebruik.
- Breng **weber.klin hamoline** bij voorkeur gietend aan. Werk van boven naar beneden en giet nat in nat over het vloeistoffront een. Zorg wel dat dit overvloedig gebeurt.
- Verwijder eventuele spatten op glas, gereedschap, kunststof of verf direct met terpentine. Opgedroogde **weber.klin hamoline** kan niet meer opgelost en/of verwijderd worden.

Technische informatie

Samenstelling : oplossing van siliconenhars met alkoxygroepen

Gebruik : niet onder 5 °C verwerken

Soortelijk gewicht : 0,8 kg/ltr

Houdbaarheid

2 jaar houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in de gesloten en originele verpakking.

let op

- Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Aanraking met de huid vermijden.
- Kan longschade veroorzaken na verslikken: bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking tonen.
- Tast bitumen (dakbekleding) aan.
- In geval van sterk vochtige ondergronden **weber.klin Hamoline A** gebruiken.





Productinformatieblad

