



■ TOEPASSING

- De vezels verminderen krimp-scheuren in de mortel en verbeteren de treksterkte van het verharde product.
- Gebruik van vezels maakt de toepassing van een krimpnet in veel gevallen overbodig.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Vezels zijn geschikt voor gebruik in alle soorten cementgebonden mortels, zoals bijvoorbeeld afwerkvloeren.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- De vezels kunnen direct door de mortel worden gemengd volgens de juiste dosering.
- Bij gebruik van een betonmolen kunnen de vezels direct aan de droge mortel worden toegevoegd.
- Bij toepassing van een mortelpomp (bij dekvloeren) kunnen de vezels het best in het aanmaakwater worden gestrooid en bij de eerste charge in de tank worden gedaan.

VERWERKEN

- Bij onjuiste dosering kunnen de verwerkbaarheid en druksterkte van de mortel worden beïnvloed.
- Vezels zijn vervaardigd van 100% polypropyleen en derhalve onschadelijk voor de gezondheid en arbeidsvriendelijk.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling : 100% polypropyleen.

Vezellengte : 12 mm.



Versterking voor mortels.

Vermindert krimp-scheuren
•
Verbeterd de treksterkte
•
Voor alle soorten mortel

VERKOOPEENHEDEN

Doos met 60 zakjes à 150 gram.

VERBRUIK

150 gram vezels (1 zakje) per ca. 150 liter mortel (6 zakjes per m³).

KLEUR

Transparant wit.

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking onbepaald houdbaar.