

Unieke identificatiecode van het producttype:

PCI Barrafill® L (DE0097/02)

Beoogd(e) gebruik(en):

EN 1504-3 Methoden 3.1/3.2/7.1/7.2**Polymeer gemodificeerde cement gebonden mortel voor niet-structureel herstel van
betonnen constructies**

Fabrikant:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+, Systeem 3 (Reactie op brand)

Geharmoniseerde norm / Aangemelde instantie(s):

EN 1504-3:2005**Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)****MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand	Klasse E	Systeem 3	EN 1504-3:2005
Druksterkte	Klasse R2	Systeem 2+	
Chloridegehalte	≤ 0,05 %		
Hechtsterkte	≥ 0,8 MPa		
Krimp/uitzetting onder belasting	NPD		
Carbonatieweerstand	NPD		
Elasticiteitsmodulus	NPD		
Duurzaamheidsproeven Part 1: Vries-dooi	≥ 0,8 MPa		
Antislipweerstand	NPD		
Coëfficiënt van thermische uitzetting	NPD		
Capillaire absorptie	≤ 0,5 kg/m²√h		
Gevaarlijke stoffen	Overeenkomstig met 5.4 (EN 1504-3)		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Richtlijn (EU) nr. 305/2011 en nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Clemens Bierig
directeurManfred Grundmann
directeur